

## Видеоэндоскоп Lasertex VE 630-2

Цена: 154 840 р.



Видеоэндоскоп с управляемой камерой LASERTEX VE 630-2: диаметр 6 мм, длина 2 метра.

Обновленный видеоэндоскоп VE Series теперь получил новый дисплей большего размера и высокого разрешения. Артикуляция зонда также стала лучше, теперь в управлении камерой Вам доступны все 360 градусов! Один из самых доступных эндоскопов с управляемым зондом длиной 3 метра. При диаметре всего 6 мм, камера прибора оснащена уже 6 светодиодами высокой яркости, что позволяет работать в больших пространствах без дополнительной подсветки. Важное качество прибора - надежная работа при отрицательных температурах, до -20 град. что очень важно для работы в трудных климатических условиях России

Особенности:

- Компактный, легкий, простой в работе и управлении.
- Прибор имеет сменные литиевые батареи, что позволяет вам всегда иметь под рукой запасные источники питания и не думать о доступном вам времени эксплуатации прибора.
- Устойчив к маслам, бензину и растворителям, что позволяет широко использовать эндоскоп для ремонта и обслуживания машин и оборудования.
- Механическое управление зондом обеспечивает поворот камеры в двух направлениях, угол поворота камеры достигает 180 градусов.
- Подсветка выполнена с использованием 6 ярких светодиодов
- Функции установки дат и времени
- Дисплей 3.5 дюйма, LCD
- Функция отражения изображения, настройки яркости и контраста для достижения наилучшего качества картинки.



## Комплектация:

- Эндоскоп
- Зонд съемный
- Карта памяти
- Приборный кейс
- Руководство пользователя

## Технические данные:

Характеристики камеры	Диаметр 6 мм
Размер матрицы	300000 пикселей
Глубина поля зрения	10 мм - 100 мм
Поле зрения	80 град.
Корпус камеры	Сталь
Тип подсветки	6 светодиодов LED
Зонд	
Угол поворота камеры	180 град.
Длина зонда	2 метра
Зонд	Стальная оплетка с пластиковой изоляцией
Дисплей и конфигурация	
Вес системы	Общий вес системы: 3.4 кг
Питание	Литиевая батарея: 3.7В, 2000 мАч
Дисплей	LCD, 3.5 inch active matrix color
Интерфейс	USB2.0 port, Tvout, Video
Функции управления изображением	Отразить по горизонтали, увеличение, предпросмотр, контраст
Размеры	21см X 11см X 4.5см
Материал корпуса	Ударопрочный пластик



Контраст	Ручная настройка
Память	8 Gb, High speedSDCard (32G max)
Баланс белого	Автоматический баланс белого
Язык	Поддержка 15 языков
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10~50 ОС, LCD screen 0 DEG C preheating
Температура эксплуатации зонда	-20~70 ОС, темп. Ниже 0 град. ограничивают подвижность зонда
Температура хранения	-20~60 ОС
Относительная влажность	90%, без конденсата
Герметичность	IP67