

## Шлюзовая кабина Блокпост КБ-600 (нерж. сталь)

Цена: 19 063 000 р.



Блокпост КБ-600 (нерж. сталь) - шлюзовая кабина с автоматическими дверями и встроенным металлодетектором, отделка кабины нержавеющей сталью. Кабина БЛОКПОСТ КБ-600 оборудована металлодетектором

### Особенности:

- Корпус: стальной каркас малоуглеродистая сталь 30/10, противоударная антикоррозийная покраска в цвета RAL.
- Боковые стенки и раздвижная дверь: Ударопрочные и пуленепробиваемые боковые панели, стеклянные двери, многослойное стекло 27 мм.
- Проход в обоих направлениях/только в одном из направлений.
- Контроль прохода по одному осуществляется датчиком объема.
- Контроль оставленных предметов осуществляется весовым датчиком.
- Антиизоляция при нажатии кнопки «Антипаника», установленной внутри кабины, электромагнит внешней двери разблокируется, позволяя открыть внешнюю дверь вручную, звучит соответствующее сообщение;
- Консоль управления для охраны с переговорным устройством.
- Речевые сообщения на русском языке.
- Контроль пространства прохода при закрывании дверей предотвращает удар посетителя полотном двери.
- Галогеновое освещение внутри шлюза.
- Механическая блокировка шлюза (на ночь).

Покупая Шлюзовая кабина Блокпост КБ-600 (нерж. сталь) в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.



## Комплектация:

- Шлюзовая кабина
- Комплект принадлежностей
- Паспорт
- Упаковка

## Технические данные:

|   |   |
|---|---|
| Тип                                     | Автоматический                              |
| Пропускная способность (полный цикл)    | 4 чел./мин.                                 |
| Пропускная способность (свободный вход) | 6 чел./мин.                                 |
| Форма основания                         | Квадратная                                  |
| Высота                                  | 2400 мм                                     |
| Ширина                                  | 1050 мм                                     |
| Глубина                                 | 1050 мм                                     |
| Высота прохода                          | 2000 мм                                     |
| Ширина прохода                          | 600 мм                                      |
| Порожек/пол                             | 60 мм                                       |
| Вес                                     | 680 кг                                      |
| Двери                                   | Полукруглые поворотные 2 шт.                |
| Материал каркаса                        | Крашенная сталь                             |
| Материал пола                           | Прорезиненный                               |
| Крыша                                   | От пыли (пластиковая)                       |
| Заполнение дверей                       | Многослойное стекло (наружная и внутренняя) |
| Остекление дверей                       | 27 мм                                       |
| Остекление боковое                      | 27 мм                                       |



|   |   |
|---|---|
| Рама дверей   | Поливинилхлорид   |
| Покраска  | Матовая молотковая порошковая                                       |
| Цвет RAL  | Произвольный  |
| Блокировка дверей                                   | Электродвигатель нереверсивный                                      |
| Контроль наличия человека                           | Весовой датчик  |
| Контроль прохода по одному                          | Весовой датчик  |
| Контроль оставленных вещей                          | Весовой датчик  |
| Переключение режимов                                | С пульта управления   |
| Пульт управления (консоль управления)               | Аналоговый с ключ-кнопками (с переговорным устройством)             |
| Платы управления                                    | Материнская плата   |
| Управление дверями                                  | Электродвигатель нереверсивный 2 шт.                                |
| Голосовые сообщения                                 | На русском языке  |
| Начало прохода                                      | Панель индикации (с кнопкой начала прохода)                         |
| Направления прохода                                 | Только вход   |
|   | Только выход  |
|   | Вход и выход  |
| Режимы  | Автоматический  |
|   | Ручной (открытие каждой двери с пульта управления)                  |
|   | Эвакуация (одновременное открытие обеих дверей с пульта управления) |
| Функции безопасности (защита от несчастных случаев) | Саморегулирующееся торможение                                       |
|   | Контроль скорости   |
|   | Контроль наличия препятствия  |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Аккумуляторы                  | Стандартной емкости (на 4 часа)               |
| Переговорное устройство       | Внутри шлюза                                  |
|                               | Снаружи со стороны улицы                      |
| Индикация прохода             | Панель с/без кнопок начала прохода            |
|                               | С переговорным устройством (со стороны улицы) |
| Освещение                     | Галогеновое                                   |
| Блок питания                  | ~220/110в 50/60гц                             |
| Энергопотребление             | 300 вт  |
| Эксплуатационная документация | На русском языке                              |
| Рабочая температура           | -10° ÷ +55°с                                  |