Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

Эндоскоп jProbe RX (8,5 мм 1 м)

Цена: 75 800 р.

jProbe RX (8,5 мм 1 м) - беспроводной видеоэндоскоп с зондом диаметром 8,5 мм и длинной 1 м. Высококачественный и легкий в эксплуатации видеоэндоскоп JPROBE RX позволяет быстро получать качественные видео- и фотоматериалы при помощи беспроводных зондов. Запись всей информации (как фото, так и видео) производится моментально. Вы сможете подключать дополнительный монитор к прибору, для того чтобы вам было удобнее наблюдать за проведением работ. Видеоэндоскоп JPROBE RX купить вы сможете в нашем компании.

Особенности:

- Наличие специальной Wi-Fi рукоятки, при помощи которой вы можете подключать к прибору проводные зонды.
- Способен автоматически выключаться при определенных условиях.
- Камера зонда позволяет получать изображения высокого разрешения.
- Возможно увеличение изображения, а также его зеркальное отражение.
- Наличие светодиодной подсветки, яркость которой может регулироваться вручную.

Покупая Эндоскоп jProbe RX (8,5 мм 1 м) в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:

- базовый блок
- рукоятка Wi-Fi
- сменный зонд
- карта памяти SD 8 ГБ

- кабель AV
- зарядное устройство
- инструмент для настройки синхронизации каналов беспроводной связи базового блока и рукоятки Wi-Fi
- комплект для протирки оптических элементов
- кейс высокой прочности для хранения и транспортировки
- руководство пользователя на русском языке

Технические данные:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА jProbeRX	
Габариты	147 x 105 x 55 мм
Масса	335 г
Дисплей	TFT LCD 3,5” / 89 мм
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение
Время автономной работы	4 ч
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)
Крепление	Разъем ¼’’ для штатива
Подсветка	Светодиодная: ручная (плавная) / автоматическая
Скачивание файлов	USB 2.0, слот для карты SD
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL)
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Таймер записи видео	7 режимов
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Фиксированный

Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

Обработка изображения	Зеркальное отображение, цифровое увеличение
Язык интерфейса	Русский (доп. 28 языков)
Температура работы	от -20°С до + 60°С
Температура хранения	от -20°С до + 60°С
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОЯТКИ Wi-Fi	
Габариты	140 x 35 x 32 мм
Масса	110 г
Батарея	Аккумулятор Li-Ion 3.7 В
Регулировка подсветки	Тумблер с плавной регулировкой / автоматическая
Комментарии	Аудио
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДОВ jProbe RX	
Тип камеры	CMOS (КМОП) 350 000 пиксел
Тип зондов	Сменные аналоговые
Направление подсветки	Прямое / боковое / прямое и боковое (для зондов 4.9 мм / HYPERION)
Жесткость зондов	Гибкие, полужесткие (с памятью формы)
Стыковка зондов с блоком	Безопасная герметичная, (маркеры и пазы стыковки)
Диаметры зондов	3.9, 4.0, 4.5, 4.9, 5.4, 5.5, 6.0, 8.5 мм
Длины зондов	1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 30 м

Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

Длина головки камеры	Ø 3.9: 18 мм Ø 3.9 бок.: 35 мм Ø 4.0: 12 мм Ø 4.5: 12 мм Ø 4.9: 27 мм Ø 5.4: 6 мм	Ø 5.5: 20 мм Ø 5.5H: 20 мм Ø 6.0 1x: 10 мм Ø 6.0H: 23 мм Ø 8.5: 20 мм
Функционал зондов HYPERION	Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда)	
Поле обзора	60° / 70° (HYPERION)	
Направление обзора	Прямое 0° / боковое 90° / прямое 0° и боковое 90° (для зондов 4.9 мм) / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0H мм, боковое 90° с адаптером для Ø 8.5 мм	
Глубина резкости	1-150 мм	
Артикуляция (для управляемых зондов)	1 плоскость (1 направление / 2 направления) с механизмом фиксации	
Угол артикуляции (для управляемых зондов)	1м: 130° / 180° 1.5м: 180° 3м: 100° / 180°	
Длина дистальной части (для управляемых зондов)	Ø 4.0: 53 мм Ø 4.5: 54 мм Ø 6.0H: 65 мм Ø 6.0 1x: 40 мм	
Защита резьбы головки камеры	Защитное кольцо (для Ø 4.9, 5.5 и 6.0H мм), фиксирующее кольцо (для Ø 5.5H, 5.5HM и 6.0H мм)	
Оплетка зонда	Нержавеющая сталь / полиуретан	
Устойчивость зонда	Вода, масла и агрессивные среды	