

Видеоэндоскоп технический Wöhler VIS 220

Цена: 0 р.



Комплект поставки:

- пластиковый приборный кофр
- зонд длиной 20 м (30 м - опция)
- камера диаметром 26 мм
- цветной монитор TFT
- соединительный кабель монитора длиной 2 м (монитор съемный)
- нескользящий коврик
- аккумулятор в количестве 1 шт.
- зарядное устройство и руководство пользователя на русском языке

Описание:

Мини-камера эндоскопа обеспечивает оптимальную обзорность в труднодоступных местах. Прибор идеально подходит для инспекции труб, шахт, технологических полостей, а также применим при ликвидации последствий ЧС. Изображение на мониторе обладает высокой четкостью, что позволяет эффективно обнаруживать и идентифицировать повреждения и дефекты и предотвращать их развитие. Диаметр камеры составляет 26 мм, что позволяет использовать видеоэндоскоп в самых труднодоступных местах. Эндоскоп обладает высокой светочувствительностью, пыле- и брызгозащищен, а также прост в управлении.

Передача данных на компьютер возможна с помощью видеовыхода. Питание видеоэндоскопа осуществляется от двух сменных аккумуляторов или от сети. В комплект поставки всегда входит ударопрочный чемодан, что обеспечивает безопасность прибора при его транспортировке.

Основные преимущества прибора:



- Надежный и удобный: миниатюрная камера обеспечивает Вам отличную обзорность
- Размеры камеры: длина 38 мм , диаметр 26 мм
- Герметичный корпус: прозрачный пластиковый колпачок (сменные) защищает линзу от брызг и позволяет использовать прибор в трубопроводах и под водой на глубине до 20 м
- Полужесткий зонд. Угол изгиба 87° позволяет применять зонд в каналах и трубах даже под углом 90 град.
- Высокая светочувствительность камеры
- Прибор предполагает самое широкое применение: эндоскоп прекрасно приспособлен для инспекции трубопроводов, машин и оборудования в самых труднодоступных местах

Технические характеристики:

Монитор	
Размеры корпуса	18 x 11,5 x 3 см
Дисплей TFT	7.2 "(18 см) формат - 16:9
Видеовыход	FBAS (Chinch)
Вес	400 гр.
Камера	
Миниатюрная цветная камера	1/3 " COLOR CMOS
Светочувствительность	0,5 lux
Объектив	f = 2,31 мм, F = 2,4 мм
Угол развертки, град.	120
Источник света	12 встроенных диодов белого цвета
Герметичность:	герметичный, класс IP 67
Габаритные размеры камеры:	Ø 26 x 38 мм
Общие характеристики:	
Размеры кабеля:	Ø 6,5 мм x 20 м
Питание:	2 x сменные аккумуляторы 12 В / 1,2 Ач или сетевой адаптер
Время непрерывной работы	около 1,5 часов



Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

Чемодан	510 x 430 x 170 мм
Вес общий	8,2 кг
Измерение длины	разметка зонда либо электронное, с точностью до 0,04 м (опция)

Покупая Видеоэндоскоп технический Wöhler VIS 220 в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.