Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

## Эндоскоп jProbe MX (5,5 мм 3 м)

Цена: 88 500 р.

jProbe MX (5,5 мм 3 м) - видеоэндоскоп с зондом диаметром 5,5 мм и длинной 3 м.

Видеоэндоскоп jProbe MX обладает эргономичной конструкцией и непревзойденным качеством исполнения. jProbe MX прекрасный инструмент для дистанционного визуального контроля промышленных объектов. Блок jProbe MX позволяет подключать к себе как неуправляемые так и управляемые зонды.
Концепция сменных зондов дает возможность избежать дорогостоящего ремонта при поломке (достаточно всего лишь сменить зонд) и позволит модернизировать прибор для выполнения новых задач.

Покупая Эндоскоп jProbe MX (5,5 мм 3 м) в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

# Комплектация:

- Базовый блок
- Сменный зонд
- Карта памяти SD 8ГБ
- Кабель USB
- Кабель AV
- Комплект для протирки оптических элементов
- Зарядное устройство
- Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки
- Руководство пользователя на русском языке

Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

# Технические данные:

| БЛОК jProbe MX | |
|---|---|
| Габариты | 178 x 207 x 37 мм |
| Масса | 391 г |
| Дисплей | TFT LCD 3,5” / 89 мм |
| Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение |
| Время автономной работы | 6 ч |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая |
| Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD |
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL) |
| Запись фото | JPEG 640 x 480 пиксел |
| Запись видео | AVI 640 x 480 пиксел |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Фиксированный |
| Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 28 языков) |
| Температура работы | от -20°C до + 60°C |
| Температура хранения | от -20°C до + 60°C |
| Влажность | До 95% без конденсата |

Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

| | |
|---|---|
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами |
| ЗОНД jProbe MX | |
| Тип камеры | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел |
| Направление подсветки | Прямое / боковое, прямое и боковое (для зондов 4.9 мм / HYPERION) |
| Жесткость зондов | Гибкие, полужесткие (с памятью формы) |
| Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная, (маркеры и пазы стыковки) |
| Диаметры зондов | 3.9, 4.9, 5.5, 6.0, 8.5 мм |
| Длины зондов | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 м |
| Длина головки камеры | Ø 3.9: 18 мм<br>Ø3.9 бок.: 35 мм<br>Ø 4.9: 27 мм<br>Ø 5.5: 20 мм<br>Ø 5.5H: 20 мм<br>Ø 6.0: 20 мм<br>Ø 6.0H: 23 мм<br>Ø 8.5: 20 мм |
| Функционал зондов HYPERION | Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда) |
| Поле обзора | 60° / 70° (HYPERION) |
| Направление обзора | Прямое 0° / боковое 90° / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0 мм, боковое 90° с адаптером для Ø 8.5 мм |
| Глубина резкости | 1-150 мм |
| Артикуляция (для управляемых зондов) | 1 плоскость (1 направление / 2 направления) с механизмом фиксации |
| Угол артикуляции (для управляемых зондов) | 1м: 130° / 180°<br>2м: 120°<br>3м: 100° |
| Длина дистальной части | Ø 6.0H: 65 мм<br>Ø 6.0: 63 мм |

| | |
|---|---|
| Защита резьбы головки камеры | Защитное кольцо, фиксирующее кольцо |
| Оплетка зонда | Нержавеющая сталь / полиуретан |
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |