Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

SA-401-E300-EM (нержавеющая сталь + декоративный камень)

Цена: 145 765 р.

Турникет предназначен для управления потоками людей на проходных предприятий и организаций. Турникет «SA401-E300-EM» является полуавтоматическим турникетом-триподом со встроенным контроллером доступа «SIGUR E300» («Сфинкс E300»), производства ООО «ПромАвтоматика», с резервированным электропитанием и с пропускной способностью 30 человек в минуту.

В комплект поставки входит турникет серии «SA400» с преграждающими планками «антипаника», источник питания 12 В, контроллер СКУД «SIGUR E300», два считывателя proximity-карт стандарта EM-Marin, программное обеспечение.

Все комплектующие уже установлены в корпус турникета, для монтажа достаточно установить турникет и подключить его к сети.

В рамках бесплатного ПО «SIGUR» обслуживается только одна точка доступа (один турникет, одна дверь, одни ворота или одна точка фиксации прихода/ухода сотрудников). Количество карт доступа - до 7000.

Если функций бесплатного программного обеспечения недостаточно, то можно приобрести стандартное ПО «SIGUR», а также модули дополнительного ПО, значительно расширяющие функционал системы. Также возможно обновление бесплатного ПО до стандартной версии (покупка стандартной версии), при этом все сделанные настройки и данные сохраняются.

Особенности:

- Является готовым решением для организации СКУД, все комплектующие уже установлены в корпус турникета, для монтажа достаточно установить турникет и подключить его к сети.
- Турникет может работать как в автономном режиме, так и при управлении с ручного пульта

дистанционного управления.

- Наличие режима «Антипаника» – все преграждающие планки турникета опущены в вертикальное положение – возможность быстрой эвакуации. Режим включается как с ручного дистанционного пульта управления, так и непосредственно при нажатии на центральный фиксатор трипода.
- В корпусе турникета имеется место для установки резервного источника питания (аккумуляторной батареи ёмкостью 7 Ач) для автономной работы при отсутствии электропитания 220 В.
- В памяти контроллера турникета может храниться до 7 000 карт и до 40 000 событий, а так же до 500 различных режимов доступа. Благодаря этому, даже при потере связи с компьютером, турникет будет продолжать автономно работать, не теряя свое функциональности.
- В составе турникета установлены два бесконтактных считывателя «Портал» вариант 10 для обеспечения прохода в обоих направлениях (вход/выход).
- Бесплатное программное обеспечение «SIGUR» позволяет решать большинство задач контроля доступа без покупки программного обеспечения:
    - Ведение списка сотрудников.
    - Организация любого количества пользователей в системе и гибкая настройка прав каждого сотрудника.
    - Фотоидентификация – при проходе человека через турникет на экране отображается карточка сотрудника с фото и полными данными о нем. Это дает охраннику более полную картину событий.
    - Импорт данных из MS Excel.
    - Создание разнообразных режимов прохода и функция пресечения повторных проходов.
    - Отчеты о событиях и их выгрузка в MS Excel.
    - Возможность расширения и интеграции – в ПО «SIGUR» могут быть интегрированы различные системы видеонаблюдения, системами для фитнесс клубов, спортивных комплексов, оздоровительных учреждений.
- Дополнительные функции: учет рабочего времени, интеграция с 1С и работа с ПО «Школа». Доступны за отдельную плату.

Покупая SA-401-E300-EM (нержавеющая сталь + декоративный камень) в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:

- турникет в сборе
- комплект для монтажа
- паспорт
- упаковка

Технические данные:

Питание	~220 В, 50 Гц

Мощность, потребляемая от сети, не более	25 Вт
Рекомендуемый резервный источник электропитания	АБ 7 А ч, 12 В
Время работы от АБ в режиме «Ожидание» и «Однократный проход»	до 12 ч
Интерфейс связи	Ethernet
Количество карт доступа (пользователей) в памяти контроллера	до 7000
Количество событий в памяти контроллера	до 40000
Количество считывателей	2
Контролируемые направления прохода	2
Пропускная способность в режиме «Однократный проход»	30 чел./мин
Пропускная способность в режиме «Свободный проход»	60 чел./мин
Ширина зоны прохода	600 мм
Усилие поворота преграждающей планки, не более	3,5 кгс
Материал корпуса	сталь с полимерным покрытием
Материал преграждающих планок	хроматированная сталь
Габаритные размеры в режиме «Ожидания», не более	720x740x1002 мм
Длина преграждающей планки	500 мм
Масса без АБ, не более	30 кг
Степень защиты оболочкой	IP30
Средний срок службы, не менее	10 лет
Средняя наработка на отказ, не менее	1 500 000 проходов
Диапазон рабочих температур	0 ºС ... 40 °С