

Фильтр сетевой помехоподавляющий ФСП-1Ф-20А

Цена: 42 480 р.



Сетевой помехоподавляющий фильтр ФСП-1Ф-20А предназначен для защиты радиоэлектронных устройств и средств вычислительной техники от утечки информации по цепям заземления и электропитания переменным напряжением 220 В частотой 50 Гц, а также для защиты их от сетевых импульсных и ВЧ-помех. Выполнен 3-проводным. Фильтруемый рабочий ток до 20А. Фильтр обеспечивает защиту от всплесков напряжения в сети. Выполняется по категории УХЛ4.2 ГОСТ15150-69 для встраивания в изделия или системы потребителя.

Комплектация:

- Фильтр
- Паспорт
- Упаковка

Технические данные:

Максимальный рабочий ток	20А
Вносимое затухание сигнала в диапазоне частот, не	
0,15-0,6МГц	



Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

0,6-4МГц	
4-1000МГц	
1000-2000МГц	60дБ
Падение напряжения на проводах фильтра при максимальном рабочем токе, не более	0,3В
Реактивный ток утечки на корпус, не более	70мА
Уровень подавления сетевых импульсных помех	390В
Габаритные размеры корпуса, мм	160x82x85
Масса кг, не более	1,2
Класс энергозащиты по ГОСТ 12.2.007.0-75	1