

Фильтр сетевой помехоподавляющий ЛФС-200-3Ф

Цена: 414 700 р.



Изделие предназначено для использования в целях защиты информации, обрабатываемой техническими средствами и системами и содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа от утечки по каналам побочных электромагнитных наводок на линии электропитания напряжением 380 В с частотой 50 Гц.

Изделие является пассивным техническим средством защиты информации.

Изделие предназначено для установки в цепи электропитания группы технических средств или объекта в целом, во вводно-распределительных устройствах. Для установки в выделенных помещениях не предназначено.

Характеристики

Номинальное напряжение защищаемой линии электропитания, В	380
Количество фаз защищаемой линии электропитания	3
Предельное значение тока, при котором допускается эксплуатация изделия, А	200
Длина экранированных кабелей для подключения основного блока к защищаемым линиям электропитания, не менее, м	5
Габаритные размеры, мм	1085×315×145



Масса основного блока ЛФС-200-3Ф, не более, кг	27
Режим работы	круглосуточный
Температура окружающего воздуха, °С	от 1 до 40
Относительная влажность воздуха, не более	80 % при 25 °С
Атмосферное давление, мм рт.ст.	630 ÷ 800
Средняя наработка на отказ, не менее, часов	12 000
Средний срок службы, не менее, лет	7