Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

Дизельный генератор TWc 280TS CTA

Цена: 0 р.

Характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём системы охлаждения (л)	44
Объём топливного бака (л)	590
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	30

Расход топлива при 75% мощности л/ч	45
Расход топлива при 100% мощности л/ч	60
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16.9
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	112
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	490, 880x990
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3625x1140x2110
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP10D264E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	264
Рабочий объём двигателя (л)	9,726
Емкость масляной системы (л)	24
Мощность генератора, кВт	200
КПД генератора, %	91
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2820
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250

Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Язык интерфейса контроллера	русский
Выбор режима измерения	да
Класс защиты	IP54
Частота, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	1,1
Напряжение (В)	7 - 33
Функция задержки запуска	да
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В)	100 - 480
Количество подключаемых датчиков	11
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ	да
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ	да
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла	да
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг	да
Звуковой сигнал общей аварии	да
Сигнал тревоги - общее предупреждение	да
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива	да
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность	да
Контроль напряжения АКБ	да
Индикация силы тока	да
Индикация числа оборотов двигателя	да
Частотомер	да
Счетчик часов наработки	да

Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

Индикация давления масла	да
Индикация напряжения аккумулятора (В)	да
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)	да
Индикация мощности (кВт)	да
Индикация суммарной активной мощности (кВт)	да
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр)	да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)	да
Индикация уровня топлива в баке	да
Журнал событий	да
Останов по низкому напряжению	да
Комплектация	упаковка, крепёж, паспорт, контроллер
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	144 x 144 x 53.3
Гарантия, срок (мес)	12
Масса, кг	0.6

Возможные варианты Кодового наименования модели

Дизельный генератор TWc 280TS CTA (Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-2РПМ7)

Расшифровка кодового обозначения модели

Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

АД - 250 С - Т 400 - 1 Р К МХХ

- МХХ — модификация ДГУ
- К — шумозащитный кожух / П — погодозащитный кожух / Н — контейнер
- Р — способ охлаждения: радиаторный; Р отсутствует — воздушный
- 1 / 2 / 3 — степень автоматизации
- 400 — номинальное выходное напряжение, В
- Т — род переменного тока: трехфазная; Т отсутствует — однофазная
- С — вариант исполнения: стационарная станция; С отсутствует — шасси / Л — лыжи
- 250 — номинальная мощность, кВт
- АД — агрегат дизельный