Техника для СпецСлужб
+7 (495) 771-58-59
zakaz@t-ss.ru

Стационарный арочный металлодетектор RADARPLUS Model F

Цена: 690 000 р.

RADARPLUS Model F — проходной всепогодный арочный стационарный металлодетектор, соответствующий всем требованиям Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»

Интеллектуальный арочный металлодетектор с высокой пропускной способностью и повышенной чувствительностью.

Особенности:

- Передача данных в формате XML
- Отличная устойчивость к воздействию сторонних помех.
- Эта модель выполнена с использованием высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность, снижение массы, удобство транспортировки и простоту монтажа.
- Металлодетектор полностью выполнен в виде модульной конструкции, изготовленной в соответствии с современными требованиями к производству и отличается интуитивным

интерфейсом и простотой использования.
- Работа с металлодетектором не требует специального обучения, достаточно ознакомиться техническим описанием.

Стационарные арочные металлодетекторы RADARPLUS, широко используются для повышения уровня безопасности и применяются в местах массового скопления людей (вокзалы, аэропорты, метро, стадионы, гостиницы и т.д.) с целью предотвращения действий террористической направленности.

Металлодетекторы относятся к устройствам досмотра, которые могут входить в состав интегрированных средств контроля или использоваться автономно. Устройство металлодетектора позволяет определять локализацию металлического предмета на теле человека, в одежде человека. При прохождении человека сквозь арку металлодетектора при обнаружении на его теле или в одежде запрещенного предмета соответствующая зона обнаружения подсвечивается красным светом и раздается характерный звуковой сигнал.

Характеристики

Вес	70 kg
В комплекте	Арочный металлодетектор; Боковые пороги — 2 шт; Поперечная панель с крепежом; Руководство по эксплуатации; Шнур питания; Комплект крепежный.
Название бренда	RADARPLUS
Кол-во зон обнаружения	66
Ширина прохода	1000, 700, 750, 800, 900
Пропускная способность	не менее 180 человек
Электропитание	напряжение 100-240 В, частота 50 Гц
Световое оповещение	да
Звуковое оповещение	да
Рабочая температура	-20 до +55 (при агрессивных условиях возможно сокращение срока эксплуатации металлодетектора)
Потребляемая мощность	12 Вт
Влажность	95%
Корпус	АБС пластик, ЛДСП